

ECO2080 ECO2099

TERMOSTAT KOLON



Kolonový termostat **ECO2080** je vybavený **peltierovými články** s možností **topení i chlazení** a **ECO2099** má pouze topné články, takže umožňuje **pouze topení**.

Velký prostor pro umístění kolon pojme až tři kolony o délce do 25 cm.

Zařízení může být ovládáno pomocí displeje a klávesnice a je vybaveno rozhraním RS232 a Ethernet

(LAN). Přesná teplotní stabilizace zlepšuje separaci, opakovatelnost a celkovou kvalitu analýzy.

Se zabudovaným indikátorem úniku kapaliny a dalšími prvky je toto zařízení bezpečnou, přesnou a flexibilní volbou pro váš kapalinový chromatograf.

Zařízení je plně podporováno v software **ECOMAC** a v chromatografické stanici **Clarity**.

SPECIFIKACE

| TYP | ECO2080 | ECO2099 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | AOA0000X | AOB0000X |
| Rozsah teplot | 0-80 °C | Teplota okolí + 5°C – 99,9 °C |
| Stabilita teploty | ± 0,2 °C | |
| Opakovatelnost teploty | ± 0,2 °C | |
| Přesnost teploty | ± 2 °C | ± 2 °C |
| Komunikace | RS 232, Ethernet (LAN) | |
| Displej, klávesnice | VFD 140x32 pixelů, 10 tlačítek | |
| Napájení | 100-240V 50/60Hz 250VA | |
| Rozměry temperovaného prostoru (š x v x h) | 328 x 54 x 42 mm | |
| Rozměry (š x v x h) | 280 x 135 x 498 mm | |
| Hmotnost | 14 kg | 8.3 kg |

